

Ev. číslo TP: 09/2024-Z**Kabelové lávky UNEX řady 67 U23X**

Schváleno	Správa železnic, státní organizace, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky		
Č. j.	26331/2024-SŽ-GŘ-O14	Ze dne	23.04.2024
Sjednaná dokumentace	Technické podmínky TP 02/2023, 1. vydání Technická specifikace – Kabelové lávky UNEX 67 U23X / U48X Pokyny k montáži + Bezpečnostní doporučení Cable conduction system (katalog materiálu)		
Odkazy	www.unex.net		
Výrobce	UNEX Aparellaje Eléctrico, S.L. 08903 L'hospitalet de Llobregatz Španělsko	Dodavatel	SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrárnou 1526/45 106 00 Praha 10
Zpracoval	Milan Karban	Telefon	972 244 475

1. Všeobecné informace

Výrobek je určen pro uložení a ochranu silových a sdělovacích kabelů o velkém průměru. Kompletní nosný systém UNEX řady 67 je určen pro uložení, ochranu a vedení silových a komunikačních kabelů o velkém průměru.

2. Technické parametry

Systém kabelových lávek pro vnitřní a vnější použití. Vhodné pro vlhké, slané a chemické prostředí. Dobrá odolnost proti UV záření a venkovnímu působení.

3. Podmínky prostředí

Min./max. teplota při dopravě, skladování, instalaci a používání: -20 °C až +60 °C

Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-11-2:2003 – bez šíření plamene

Obsah silikonu: bez silikonu (< 0,01 %).

Vyhovuje Směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) v elektrických a elektronických zařízeních.

Minimální technická životnost: 20 let.

4. Základní technické parametry

Bezpečná, jednoduchá a rychlá montáž. Žádné otřepy ani jiskry při řezání.

Profily kabelových lávek se dodávají kompletně sestavené z výroby a připravené k instalaci.

Rozměry: délka: 3 m s příčkami každých 300 mm

šířka: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm a 600 mm

výška: 85 mm nebo 135 mm.

K dispozici kompletní sortiment prvků včetně příslušenství, příček a bočních lišt.

Příčky a lišty jsou perforované, lišty jsou kompatibilní se standardní lištovou maticí 21x41 pro upevnění kabelových svorek nebo jiných prvků.

Sortiment obsahuje žebříky, víka, spojky, oblouky s poloměrem ohybu 300 a 600 mm a další drobné prvky uvedené v katalogu.

Další parametry jsou uvedeny v technických podmínkách a Technické specifikaci výrobku.

5. Odběratelstvo – dodavatelské vztahy

Objednávky vyřizuje:

SITEL, spol. s r.o.

Oddělení nákupu a logistiky

Nad Elektrárnou 1526/45

106 00 Praha 10

tel. (+420) 267 198 111

email: nakup.prodej@sitel.cz

* * * * *